Central de detección de incendios convencional de 4 zonas

NK704

Central de detección de incendios convencional de 4 zonas microprocesadas montada en chasis metálico y carcasa de plástico. Permite controlar todas las gamas de detectores convencionales que produce KILSEN así como la mayoría del mercado. Discrimina entre alarma de detector y la alarma de pulsador. Dispone de dos salidas para sirenas, salidas de relé libre de tensión para alarma y para avería. Posibilidad de incorporar módulos máster de relés. Tres niveles de acceso. Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Teclado multilingüe. Fabricada conforme norma EN-54 parte 2. Precisa baterías de 24V 1.9 A/h (no incluidas).

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	230 VCA a 50 Hz (±10%)
Baterías	
Capacidad	2 x 7.5 Ah
Intensidad de los fusibles	1 A
Zona	
Carga máxima	72 mA
Número máx. de detectores	20
Sirenas	
Carga máxima	300 mA
Salidas de relés (sin sirenas)	2 A a 250 V
Salidas de relés de extinción	
Carga máxima	NA
Intensidad de los fusibles	NA
Salidas de colector abierto	15 mA
Salida auxiliar	
Carga máxima	300 mA
Salida reposicionable de 24 voltios	
Carga máxima	150 mA
Tiempo de reposición	4 segundos
Retardos	
Seleccionable para la sirena	0,15 & 60 s
Módulo de relé	3 a 180 s
Especificaciones medioambientales	
Temperatura de trabajo	De +5°C a +40 °C
Humedad relativa	95% (sin condensación)

Información para pedidos

NK704	Central de detección de incendios convencional de 4 zonas
RB404	Modulo Master con 4 salidas para NK700
SB404	Módulo Master con 4 Salidas para Sirenas para NK700
KLBlack-S	La cubierta frontal (pequeña y negra)

- Diseño moderno y atractivo
- Controlado mediante microprocesador
- De 2 a 16 zonas
- Compatible con EN54 con aprobaciones pendientes
- 2 niveles de acceso de usuario
- 2 salidas de sirena monitorizadas
- Capacidad de realizar comprobaciones con un único operario
- Salida reposicionable de 24 voltios
- Instalación externa de 'cambio de clase'
- Salida de alarma con relé libre de potencial
- Salida de avería común con relé libre de potencial
- Temporizador de vigilancia externo
- Soporte de fin de línea activo